

Instandhaltung des ecotile Fussbodens

Es ist eine einfache und mit geringen Kosten verbundene Aufgabe den ecotile Boden sauber und gepflegt zu halten. Ihre Investition begrenzt sich zum Einkauf von der entsprechenden Ausrüstung und Reinigungsmitteln sowie die Einführung von einem simplen, aber professionellen Reinigungsregim. Diese hängt von der Nutzungshäufigkeit des Boden ab und kann in drei Kategorien unterteilt werden:

- **Preventive Mittel:** Im Eingangsbereich eine Matte legen, die man regelmäßig sauber macht. Diese verhindert die Weiterverteilung des Schmutzes innerhalb des Gebäudes und reduziert die Schmutzmenge auf dem Boden. Stühle mit defekten Beinen oder Rollen kratzen die Schutzschicht und den Boden, weshalb diese ersetzt werden sollten.
- **Die erste Reinigung** - verwenden Sie bitte ein Mittel mit neutralem PH Wert (oder ähnliches) verdünnt mit Wasser (Proportionen je nach Verschmutzung). Schrubben Sie den Boden mit einem Schrubber /Polierer 165 bis 350 rpm ausgestattet mit grünem Pad. Wischen Sie den Boden mit klarem, warmem Wasser bis alle Dreck- und Reinigungsmittelsuren entfernt sind (solange bis das Mopwasser keine Schaumspuren mehr zeigt).
- **Oberflächenschutz** – direkt nach dem Reinigen eine Schutzschicht verteilen um die Lebensdauer der Fliesen zu verlängern.

TÄGLICHE PFLEGE UND REINIGUNG

- **Abstauben** - den Staub wischen, staubsaugen oder mit einem feuchten Mop wischen.
- **Manuelle oder mechanische Nassreinigung:** Um angeklebten Schmutz zu entfernen, verdünnen Sie Reinigungsmittel mit Wasser in den vom Hersteller empfohlenen Proportionen 1:200 und mit feuchtem Mop, bzw. durch Anwendung entsprechender Reinigungsgeräte den Boden wischen.
- **Zwischenreinigung** : Wenn es unmöglich ist den angeklebten Schmutz von der Oberfläche trotz Anwendung eines Mops zu entfernen, reinigen Sie diese mit einem verdünnten Mittel in den Proportionen gemäß dem Verschmutzungsgrad (z.B. :1.50 bis 1:100). Für optimale, dauerhafte Instandhaltung empfiehlt man das Verwenden von Mitteln, die eine extra Schutzschicht verteilen.
- **Entfernen von Verfärbungen und Gummizeichen** – tiefsitzenden Verschmutzungen und Gummisohlenmarkierungen mit unverdünntem Reinigungsmittel und Tuch entfernen und mit klarem Wasser wischen. Die Schmutzstellen sollten, wo- und wennmöglich sofort gereinigt werden, weil einige von Verschmutzungen mit der Zeit tiefer eindringen und noch schwieriger oder sogar unmöglich zu entfernen sind.

BITTE BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE.

- Regelmäßiges und leichtes reinigen ist effizienter als unregelmäßiges und starkes Reinigen
- Eingangsmatten verhindern die Schmutz- und Feuchtigkeitsverbreitung
- Verwenden Sie ein Putzmittel mit neutralem PH Wert
- Verwenden Sie keine aggressiven Detergentenkonzentrate, weil sie eine klebrige Schicht auf der Oberfläche hinterlassen
- Reinigen Sie mit geeigneten Reinigungsgeräten, mit der Zeit sparen Sie sowohl Zeit als auch Geld
- Übertreiben Sie bitte nicht mit Wasser, weil das nur Ihre Arbeit schwieriger macht, in den meisten Fällen ist ein feuchtes Mop die beste Lösung
- Starker Verkehr verursacht starke Verschmutzung, deshalb empfehlen wir Ihnen eine extra Schutzschicht, dadurch erleichtern Sie sich das Reinigen und verlängern die Lebensdauer des Bodens

ecotile

**Ineinandergreifende
PVC-Fliesen**

Instandhaltung von

**E500/6
E500/7
E500/10
E500/7/ESD
R500/7
S500/7**

***The World's
No.1
Interlocking
Floor Tile***

EMPFOHLENE REINIGUNGS-AUSSTATTUNG

Karcher BR 40/25 - Der kompakte BR 40/25 Schrubber mit Zwillingsbürsten ist einfach zu benutzen .

EMPFOHLENE PRODUKTE

Die nachfolgenden Produkte eignen sich zur Reinigung von ecotile Produkten. Um weitere Informationen bezüglich Anwendung, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften bzw. Informationen über die lokalen Lieferanten und Vertrieb zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den angegebenen Hersteller

PRODUKT	BEMERKUNGEN	GREEN CARE +49-(0) 613196403 www.tana.de	DR. SCHUTZ 01295 254030 www.dr-schutz.com
Allgemeine Anwendung/Neutrale Reinigungsmittel		FLOOR CLEANER S /Allgemeine Bodenreinigung	Floor Cleaner R1000/Bodenreiniger R1000
Tieferes Reinigen/ Entfernung von Fettverschmutzung		STRIPPER /Starke Schmutzschicht-entfernung	Clean & Strip
GENERAL PURPOSE POLISH / FLOOR SEALER Allgemeiner Polierer / Versiegelung	Verboten mit ESD und antistatischen Fliesen	FLOOR POLISH / Poliermittel	PU Sealer / PU Absperrmittel
Antiverfärbungs-versiegelung	Schutz gegen Gummireifen- und Haarfärbemittel-verfärbungen		Anti-Colour PU Sealer / Anti-Colour PU Absperrmittel
Antirutschversiegelung	In Bereichen mit hohem Rutschrisiko anwenden		Antirutsch PU Versiegelungsmittel
Antistatisches Bodenputzmittel	Bei allen ecotile ESD und antistatischen Fliesen anwenden	LONGLIFE conductan	
STRIPPER / POWER CLEANER / Farbenentferner		STRIPPER /Starke Schmutzschicht-entfernung	Turbo Strip
Gummispurenentferner			Bodenmatte

Die Daten sind zum Zeitpunkt des Druckens korrekt. Wir deuten keine Äquivalenz zwischen den Produkten von unterschiedlichen Herstellern an, noch dass Produkte von anderen Herstellern Ihre Anforderungen nicht erfüllen werden. Leider sind wir nicht in der Lage die Verantwortung für die obigen Produkte zu übernehmen. Für die Produkteinwirkung übernimmt der Hersteller die Haftung.

Head Office & Factory:
EcoTile Flooring Ltd
Unit 15 North Luton Industrial Estate
Sedgwick Road, Luton, LU4 9DT. UK
Tel: +44 (0)1582 788232
Fax: +44 (0)208 929 9150
www.ecotileflooring.com

European Sales Office:
Ecotile Böden AG
Stadthausstrasse 12
CH-8400 Winterthur. Switzerland
Tel: +41 (0)52 269 2135
Fax: +41 (0)52 214 1400
www.ecotileboden.com

North of England Sales Office & Showroom:
EcoTile Flooring Ltd
Unit 1 Briar Rhydding House, Otley Road,
Baildon, West Yorkshire, BD17 7JW
Tel: +44 (0)1274 599258
Fax: +44 (0)208 929 9150
www.ecotileflooring.com